一般情報

一般照明及びムービング・ライト、メディアサーバーや LED 照明器具の為に、フル機能を備えた PC 及び MAC ベースの照明制御アプリケーション。ノマドは、Eos 又は Cobalt オペレーティング・システムの何れかと共に、プライマリ、バックアップ、クライアント及びオフライン環境として使用する事が可能です。システムへ出力するにはノマド・ソフトウェアが必要で、ノマド・ドングルを使用して下さい。 クライアントとしてノマドを接続する事で、接続先システムの完全出力容量にアクセスします。ドングルを使用しない場合、ノマドはオフラインのみ動作します。 ノマド 256 は、Cobalt 及び Eos クライアント・ソフトウェア・キットに代わる、学生のアプリケーションに最適なツールです。オプションのフェーダー・ウィング、X キー及び USB-MIDI パネル互換との拡張が可能で、カスタマイズ・コントロールを提供します。

用途

- 劇場
- テレビ・スタジオ
- 礼拝堂
- ツアー
- コンサート
- 公会堂
- イベント

機能

- 256, 1024, 1536, 2048 出力
- ノマド 256 は、Cobalt 及び Eos クライアント・ソフトウェア・キットの置き換え製品
- ノマド 1024、1536、2048 はプライマリ、バックアップ及び / 又はクライアント環境で独立運用が可能。
- ノマドをクライアントとして接続した場合の出力容量は、接続されているシステムに依存。
- Net3™/ ACN/ sACN 及び Artnet イーサネット照明プロトコル
- ETC ガジェット経由 DMX 出力
- Net3 DMX/ RDM ゲートウェイ経由 DMX/ RDM 出力

※ ノマドの詳しい機能については、Cobalt、Eos 及び Element™ データシートや取扱説明書を参照して下さい。

アクセサリ

- 2x10 ユニバーサル・フェーダー・ウイング (PC のみ)
- 2x20 ユニバーサル・フェーダー・ウイング (PC のみ)
- Congo jr マスター・プレイバック・ウィング (コバルト・オペレーションのみ)
- aRFR/ iRFR リモート・コントロール
- 英数字キーボード
- USB マウス

オーダーインフォメーション

モデル	説明
NOMAD-0256	Nomad Eos/Cobalt ドングル 256CH
NOMAD-1000	Nomad Eos/Cobalt ドングル 1024CH
NOMAD-1500	Nomad Eos/Cobalt ドングル 1536CH
NOMAD-2000	Nomad Eos/Cobalt ドングル 2048CH
NOMAD-UP512	Nomad アップグレード 512CH
NOMAD-UP768	Nomad アップグレード 768CH
NOMAD-PUCK-0256	Nomad PUCK Eos/Cobalt 256CH
NOMAD-PUCK-1000	Nomad PUCK Eos/Cobalt 1024CH
NOMAD-PUCK-1500	Nomad PUCK Eos/Cobalt 1536CH
NOMAD-PUCK-2000	Nomad PUCK Eos/Cobalt 2048CH

重要なノマド情報

ノマド・システム容量を増加する 512 出力追加アップグレードは、2048 迄を上限として可能です。(1024 出力システム上では 2 つ迄のアップグレードが可能です。)
ノマド 256 は、別の部品番号を通じてノマド 1024 にアップグレードする事が可能です。 シングル・ユニバースを出力する場合は、ETC ガジェット USB / DMX 変換器を使用して配信が可能です。
追加又は全ての出力は、イーサネット・プロトコル (Net3™/ ACN/ sACN、又は Artnet) を直接 Net3 DMX/ RDM ゲートウェイ、又は互換性があるイーサネット配信機器を介して配信が可能です。
ガジェット及び / 又はネットワーク機器は、ノマド・キットとは別に購入する必要があります。

Nomad アクセサリ

モデル	説明
FDW210	ユニバーサル ウィング卓 黒 及び ブルー 2 x10 本
FDW220	ユニバーサル ウィング卓 黒 及び ブルー 2 x20 本
CongoJr220win	Congo jr 2 x20 本 マスタープレイバック ウィング卓
N3RVI3	ネット 3 リモート ビデオ インターフェイス 3
N3RVI	ネット 3 リモート ビデオ インターフェイス
Gadget	DMX/RDM 設定用ツール（ガジェット）

ノマド・ソフトウェアは www.etcconnect.com/Nomad からダウンロードが可能です。

仕様書

- インターフェイス
- イーサネット (Net3™/ ACN / sACN 及び Artnet ネットワーク・プロトコル)
- キーボード、ポインティング・デバイス、アクセサリ、その他入力デバイス用に 3 つの USB ポート

《 ハードウェア要件 》

● Windows パソコン最小要件

- 2.0 ギガヘルツを超えるクロック周波数を搭載した Intel ベースのマルチコア・プロセッサ
- 500 MB 以上の空きディスク領域を持つ Windows 7 又は 8
- 最小画面解像度 1280x1024
- RAM 512 メガバイト以上 (1 GB を推奨)
- ビデオ・カード 64 メガバイト (コバルトはハードウェア・アクセラレーションの OpenGL が必要)
- RJ-45 イーサネット・ネットワーク・アダプタ (照明ネットワーク、DMX 出力装置と通信の為に必要)
- ノマド・ドングル、アクセサリを接続するための USB ポート

●マッキントッシュ・コンピュータの最小要件

- 2.0 ギガヘルツを超えるクロック周波数を搭載した Intel ベースのマルチコア・プロセッサ
- 500 MB 以上の空きディスク領域を持つ OS X のマーベリックス (10.9)
- 最小画面解像度 1280x1024
- RAM 512 メガバイト (1 GB を推奨)
- ビデオ・カード 64 メガバイト (コバルトはハードウェア・アクセラレーションの OpenGL が必要)
- RJ-45 イーサネット・ネットワーク・アダプタ (照明ネットワーク、DMX 出力装置と通信の為に必要)

注意事項

PC Congo® をお持ちの方は、バージョン 7.x 以降の Cobalt ソフトウェアに更新する事で、Cobalt ノマドにアップグレードする事が可能です。
追加のハードウェアは必要ありません。 - PC Congo ドングルは、最初に購入した容量で出力されます。
PC Congo と Cobalt ノマド・ドングルは、ETC 社に連絡する事で、新しいユニバーサル・ノマド・ドングルと交換する事が可能です。
交換用のドングルが出荷される前に、ドングルを ETC に返却する必要があります。
注：Eos 及び Congo/Cobalt ソフトウェア・キットは、変更無しにノマド 256 として動作します。

剣
KEN PRODUCTION SERVICES INC.
株式会社 剣プロダクションサービス
〒223-0057
横浜市港北区新羽町1166
TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221
Web:www.kenpro-inc.com